



RAMAL



MOODHOUSE

64-600 Oborniki

ul. Polna 3 A

tel. kom. +48-601-099-995

www.moodhouse.com.pl



„MOOD HOUSE JAPAN”

Wymiar zewnętrzny: **9,26m x 7,26m**

Wysokość zewnętrzna: **3,1m**

Wysokość wewnętrzna: **2,6m**

Powierzchnia zabudowy: **55,6m²**

Powierzchnia użytkowa: **45,8m²**

OPCJA STANDARD

Konstrukcja nośna spawana z profili zamkniętych zgodnie z normą **EN1090-2** oraz **ISO 3834-3**, potwierdzona certyfikatem, zabezpieczona antykorozyjnie farbami epoksydowymi.

Ściany (**U=0,19**):

Wykonane z płyty warstwowej PIR **60mm**.

Z zewnątrz obłożone dodatkowo:

- Płytami włókno-cementowymi CEMBRIT PATINA
- ThermoDrewnem, deską włókno – cementową Cembrit lub Shera lub deską kompozytową RESYSTA.

Podłoga:



RAMAL



MOODHOUSE

64-600 Oborniki

ul. Polna 3 A

tel. kom. +48-601-099-995

www.moodhouse.com.pl



Konstrukcja stalowa

plyta warstwowa PIR 100mm (U=0,22)

folia 2mm,

plyta włókno-gipsowa Fermacell 25mm.

Dach:

Jednospadowy z płyty warstwowej PIR 120mm (U=0,18)

Membrana dachowa BAUDER.

Rynna ocynk 125mm.

Rura spustowa 80mm

Okna aluminiowe z przegrodą termiczną, profil PONZIO PE68, szyby dwukomorowe Ug-0,6:

- R/U 1000x2100 – 1szt.
- FIX 1800x2100 – 1szt.
- FIX 1000x2100 – 1szt.

Drzwi na taras dwuskrzydłowe aluminiowe ,profil Ponzio PE68:

- 2800x2100 – 1szt.



RAMAL



MOODHOUSE

64-600 Oborniki

ul. Polna 3 A

tel. kom. +48-601-099-995

www.moodhouse.com.pl



Ściana aluminiowe z przegrodą termiczną, profil PONZIO PE68, wraz z drzwiami:

➤ 2700x2800 – 2szt.

Zewnętrzne oświetlenie LED.

Projekt budowlany konstrukcja + zarys architektury do adaptacji - podpisany przez projektanta konstrukcji + sprawdzającego konstrukcję.

Deklaracja właściwości Użytkowych CE.

Obiekt posadowiony na terenie przygotowanym przez inwestora.



RAMAL



MOODHOUSE

64-600 Oborniki

ul. Polna 3 A

tel. kom. +48-601-099-995

www.moodhouse.com.pl



Opcje dodatkowe:

1. Wykończenie wnętrza:

Zabudowa ścian i sufitów (stelaż, wełna 100mm, płyta GK, szpachlowanie całych ścian, malowanie 2x)

Instalacja elektryczna wewnętrzna:

- Punkt elektryczny 220V – **23szt.**
- Punkt świetlny (bez lamp) – **9szt.**
- Tablica z zabezpieczeniami

Instalacja wod-kan wewnętrzna bez białego montażu:

- Rozprowadzone podejścia pod bojler, umywalkę, toaletę, prysznic, zlewozmywak, zmywarę
- Projekt budowlany elektryczny instalacji wewnętrznych - podpisany przez projektanta elektryka + sprawdzającego elektryka
- Projekt budowlany sanitarny instalacji wewnętrznych - podpisany przez projektanta instalatora + sprawdzającego instalatora

2. Ogrzewanie podłogowe folia grzewcza na podczerwień lub standardowe ogrzewanie podłogowe wodne (bez pieca gazowego lub pompy ciepła – koszt dodatkowy)

3. Taras z deski kompozytowej lub ThermoSosny

4. Drzwi PORTA DECOR 800x2050

5. Panele podłogowe AC4



RAMAL



MOODHOUSE

64-600 Oborniki

ul. Polna 3 A

tel. kom. +48-601-099-995

www.moodhouse.com.pl



6. Panele podłogowe winylowe
7. Rolety na okna sterowane elektrycznie na klawisz
8. Rekuperator CHIGO AB-HRV-200
9. Instalacja fotowoltaiczna 5kW
10. Klimatyzacja Inverter Split CHIGO 2,5kW
11. Klimatyzacja kanałowa 7kW CHIGO
12. Pompa ciepła CHIGO CU
13. Biały montaż
14. Drzwi na taras przesuwne zamiast tradycyjnych

Obiekt zgodny z normami cieplnymi obowiązującymi od 1.01.2021!!!

Wszystkie nasze obiekty wykonujemy zgodnie z polskimi normami oraz jako jedyni wystawiamy Deklaracje Właściwości Użytkowych CE na wykonany obiekt.

Deklaracja Właściwości Użytkowych jest obowiązkowa na wszystkie wyroby zgodnie z USTAWĄ z dnia 30 sierpnia 2002 r Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360 oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.

Współczynniki przenikania ciepła ścian po wykończeniu wnętrza:

Standard – U=0,19

EKO – U=0,14

EKOPLUS – U=0,1



MOODHOUSE
64-600 Oborniki
ul. Polna 3 A
tel. kom. +48-601-099-995
www.moodhouse.com.pl

